

Presse Verticale à Balles Tractoportée INO 3000

Descriptif de la presse

- Force de compression Jusqu'à 50 Tonnes.
- Alimentation par raccord sur prise direct à la pompe hydraulique du tracteur.
- Niveau sonore 76 DB.
- Temps de cycle 50 secondes (vari.).
- Ligature avec 4 bobines de liens plats 16 m/m ou lien acier en botte de 25 Kg.
- L 1.99 x P 1.55 x H 3.13 - Poids en ordre de marche 2180 Kg.



Dimensions de l'ouverture de chargement

- Hauteur 0.64 m largeur 1.25 m, profondeur 0.8 m.

Dimensions des balles

- Hauteur 1.00 m, largeur 1.20 m, profondeur 0.8 m.
- Poids Jusqu'à 600 kg (selon le type de matériau).

Caractéristiques

- Presse pour les agriculteurs individuels, les groupes d'agriculteurs, cuma, haras, les entrepreneurs agricoles, maraichers, horticulteurs, pépiniéristes, coopératives ...
- Adapté pour les enveloppes d'enrubannage, bâches d'ensilage, sac Big-Bag, carton, pneus...etc.
- Diminution des coûts de transport.
- Permettant l'approche au plus près des stocks à emballer.
- Fixation 3 points sur relevage, raccordement hydraulique sur le tracteur.
- Chargement et utilisation aisés. Ejection hydraulique de la balle.
- Indicateur balle pleine, griffes de retenue évitant l'effet « élastique ».
- Certificat CE. Feux de signalisation intégrés à la presse.
- Construction robuste et résistante aux intempéries.



Photos non contractuelles



Fiche technique N° INO PVAM3000